

# Tabela Ciśnień 2014

## Opony do pojazdów ciężarowych i autobusów

Rozmiar	Indeks nośności	LI	BAR PSI S/D	5.50 80	5.75 84	6.00 87	6.25 90	6.50 94	6.75 98	7.00 102	7.25 106	7.50 109	7.75 112	8.00 116	8.25 120	8.50 123	8.75 127	9.00 131
<b>15"</b>																		
Profil 80																		
205/80 R 15	124/122	124 122	S D			2760	2850	2940	3030	3120	<b>3200</b>							
Profil standardowy																		
7.50 R 15	135/133	135 133	S D							3840	3950	4050	4160	4260	<b>4360</b>			
8.25 R 15	143/141	143 141	S D							4800	4940	5070	5200	5330	<b>5450</b>			
Profil 65																		
205/65 R 17.5	127/125	127 125	S D							3000	3090	3170	3260	3340	3420	<b>3500</b>		
Profil 70																		
245/70 R 17.5	136/134	136 134	S D							3840	3950	4060	4170	4270	4380	<b>4480</b>		
Profil 75																		
205/75 R 17.5	124/122	124 122	S D			2770	2860	2950	3030	3120	<b>3200</b>							
215/75 R 17.5	126/124	126 124	S D			3010	3110	3210	3310	<b>3400</b>								
Profil standardowy																		
9.5 R 17.5	143/141	143 141	S D							4560	4690	4820	4950	5080	5200	5330	<b>5450</b>	
Profil 80																		
275/80 R 22.5	148/144	148 144	S D							5400	5550	5700	5860	6010	6160	<b>6300</b>		
Profil 85																		
385/85 R 22.5	158/156	158 156	S D							7070	7280	7490	7700	7900	8100	8300	<b>8500</b>	
Profil 90																		
425/90 R 22.5	162/158	162 158	S D							8780	9040	9290	9550	9800	10050	<b>10300</b>		
Profil 95																		
495/95 R 22.5	169/166	169 166	S D															

Rozmiar	Indeks nośności	LI	BAR PSI S/D	5.50 80	5.75 84	6.00 87	6.25 90	6.50 94	6.75 98	7.00 102	7.25 106	7.50 109	7.75 112	8.00 116	8.25 120	8.50 123	8.75 127	9.00 131			
<b>15"</b>																					
Profil 50																					
355/50 R 22.5	156	156	S											7100	7290	7470	7650	7830	<b>8000</b>		
Profil 55																					
385/55 R 22.5	158	158	S											7580	7780	7990	8200	8400	<b>8600</b>		
60 Series																					
295/60 R 22.5	150/147	150 147	S D											5640	5800	5950	6100	6250	6410	6560	<b>6700</b>
315/60 R 22.5	152/148	152 148	S D											5980	6140	6300	6470	6630	6790	6950	<b>7100</b>
Profil 65																					
385/65 R 22.5	158	158	S											7280	7490	7700	7900	8100	8300	<b>8500</b>	
425/65 R 22.5	165	165	S											7580	7780	7990	8200	8400	8600	<b>8800</b>	
445/65 R 22.5	169	169	S											8780	9040	9290	9550	9800	10050	<b>10300</b>	
Profil 70																					
255/70 R 22.5	140/137	140 137	S D											4370	4500	4630	4750	4880	<b>5000</b>		
275/70 R 22.5	148/145	148 145	S D											5450	5590	5740	5880	6020	6160	<b>6300</b>	
Profil 75																					
205/75 R 17.5	124/122	124 122	S D			2770	2860	2950	3030	3120	<b>3200</b>										
215/75 R 17.5	126/124	126 124	S D			3010	3110	3210	3310	<b>3400</b>											
Profil standardowy																					
9.5 R 17.5	143/141	143 141	S D							4560	4690	4820	4950	5080	5200	5330	<b>5450</b>				
Profil 80																					
275/80 R 22.5	148/144	148 144	S D							5400	5550	5700	5860	6010	6160	<b>6300</b>					
Profil 85																					
385/85 R 22.5	158/156	158 156	S D							7070	7280	7490	7700	7900	8100	8300	<b>8500</b>				
Profil 90																					
425/90 R 22.5	162/158	162 158	S D							8780	9040	9290	9550	9800	10050	<b>10300</b>					
Profil 95																					
495/95 R 22.5	169/166	169 166	S D																		

Wskazane wartości obciążenia na oś są wartościami maksymalnymi (w kg). W szczególnych przypadkach, gdy wartość obciążenia osi wypada pomiędzy dwiema podanymi wartościami, należy zastosować wyższe ciśnienie.

Bridgestone nie bierze odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub zniszczenia spowodowane ciśnieniem niższym od zalecanego przez Bridgestone lub określonego przez producenta pojazdu.

Tabela zawiera w poniższym przewidywanym zakresie informacji. Mimo zachowania należytej staranności w przygotowaniu niniejszej publikacji, Bridgestone nie bierze odpowiedzialności za straty spowodowane niewykorzystaniem w porę błędami w druku. Dane zawarte w tej publikacji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Przygotowanie i druk: Unides • Wydrukowano przez Unides • BS 188 B Ed. 12/13